



# HOT MELT APPLICATOR STANDARD SERIES

## BSU - 5, 10, 20



- Capacity of tank : 5kg, 10kg, 20kg
- Melting ability : BSU - 5 : 7kg/hr  
BSU - 10 : 10kg/hr  
BSU - 20 : 16kg/hr
- Hose to be used : 1~4 pieces
- Electrical power : 1Ø 220V  
1.2Kw MAX

- 드럼용량 : 5kg, 10kg, 20kg
- 용융능력 : Bsu-5 : 7Kg/h  
Bsu-10 : 10Kg/h  
Bsu-20 : 16Kg/h
- 사용호스 : 1~4개
- 정격전압 : 1Ø 220V  
1.2Kw MAX



※ The stainless external appearance is option item.

※ 스테인레스 외관은 옵션 사양임

# SPECIFICATION OF HOSE



## SIZE OF HOSE CORE / 호스심과 규격

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| • Hose core : Ø8.1~14mm            | • 호스심내경 : Ø8.1~14mm |
| • Maximum working pressure : 175kg | • 최대사용압력 : 175kg    |
| • Busting pressure : 700kg         | • 최대파열강도 : 700kg    |
| • Minimum hose bend radius : 200mm | • 최소굴곡반경 : 200mm이상  |

## TYPE OF HOSE / 호스의 종류

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| • Automatic : AH | • 자동 호스 : AH   |
| • Manual : MH    | • 수동 호스 : MH   |
| • Spray : ASH    | • 스프레이호스 : ASH |
| • Option : OPH   | • 옵션 호스 : OPH  |

## VOLT POWER / 호스 전압 및 발열량

- |                                                                                      |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| • Rated volt : Ø220VAC                                                               | • 정격전압 : 1Ø 220VAC                           |
| • Heat required : 25~30Watts/30cm                                                    | • 발 열 량 : 25~30Watts/30cm                    |
| • Type of heater : Wound coil heater<br>(Wire heating element is wound around core.) | • 히타타입 : 권선히타<br>• 온도콘트롤 : 호스내에 RTD Sensor내장 |
| • A 100 ohm RTD<br>(Resistance Temperature Detectors)                                |                                              |
| • Sensor is wound into the construction of the hose                                  |                                              |

## SIZE OF HOSE / 제품의 규격

- Length: 1.2m, 1.8m, 2.4m, 3.0m, 3.6m, 4.8m~15m
- Weight: 1.12kg, 1.68kg, 2.24kg, 2.08kg, 3.30kg, 4.48kg

- 길이 : 1.2m, 1.8m, 2.4m, 3.0m, 3.6m, 4.8m~18m 까지
- 무게 : 1.12kg, 1.68kg, 2.24kg, 2.08kg, 3.30kg, 4.48kg~
- 옵션 : 최소 600mm이상

## OPTION(옵션)

Offer to meet order for Flexible Biaxial Water Wash and temp control.

Flexible, Biaxial, Water Wash 및 온도 콘트롤 방법 등에 맞게 제작 가능