

# 습기 경화형 핫멜트 (P.U.R : PolyUrethane Reactive Hot Melt) Applicator

## DRUM MELTERS

Drum 이나 Pail형태로 포장된 습기 경화형 폴리우레탄 (P.U.R) 핫멜트를 대량으로 토출해내는 경우에는 BSD Series를 사용합니다.



## Moisture Cure Applicator

- 습기 경화형 핫멜트 P.U.R (Poly Urethane Reactive Hot Melt)를 분사하는데 필요한 장비이며 P.U.R이 탱크내에서 경화되지 않도록 습기를 차단하는 기능이 내장되어 있습니다.
- Drum Melter와 연동하여 Drum교체 시간에도 작업이 가능합니다.



### BSV-PUR Series

MODEL	BSV-20	BSV-30	BSV-60
정격전압	단상 220VAC Max. 14Kw	단상 220VAC Max. 18Kw	단상 220VAC Max. 23Kw
탱크용량	20Kg	30Kg	60Kg
용융용량	10Kg/ hr	15Kg/hr	30Kg/ hr
토출능력	Max. 72Kg/ hr	Max. 72Kg/ hr	Max. 72Kg/ hr
사용호스	Max.1~4 Pieces	Max.1~4 Pieces	Max.1~4 Pieces
펌프수량	1~2 Pieces	1~3 Pieces	1~3 Pieces