

PUMP SERIES

GP-1


This model is used for general purpose, competitive price, it is operated without pulsation in good combination with pump and flow control valve so that hot melt adhesive are injected uniformly.
– Available to exchange for U.S.A

GP1 Series는 일반적으로 사용되는 범용 Pump로서 저렴한 가격에도 불구하고 Pump와 Flow Control Valve의 완벽한 조화로 인해 맥동(Pulsation)현상없이 부드럽게 Hot Melt를 토출 시킬 수 있는 장점을 가지고 있으며 재질 보강 및 정밀가공으로 품질을 더 한층 높여 신뢰하고 사용하실 수 있습니다.
– 미국 S사 제품과 호환성 겸비

GP2 is better than GP1 in quality and performance, easy to operate and not to require any seal. This is especially designed for high viscosity, high pressure and long run operation also available to check the flow rate even 1REV and control. –Available to exchange for U.S.A

GP2 Series는 GP1 Series보다 품질 및 성능면에서 월등히 탁월하며 Gear Pump와 Flow Control Valve를 Set화하여 취급이 용이하고 특수 재질로 설계 제작되어 내구성 또한 현격하게 높였으며, 정밀가공을 원칙으로 하며 단 한 개의 Seal도 없는 Gear Pump로 탄생되었습니다.

고점도, 고압용으로 적합하며 REV당 토출량 제어 가능하고 높은 신뢰성과 긴수명을 자랑한다.

– 미국 S사 제품과 호환성 겸비

GP-2

GP-3


GP3 is totally sealant type pump using for high viscosity hot melt adhesive, checking discharge flow rate per 1 REV of pump.

– Available to exchange for U.S.A

GP3 Series는 매입형 Pump로 고점도의 HMA를 REV당 토출량을 제어할 수 있도록 설계 제작하였으며 활동 부분 및 누수 방지용 Seal이 없도록 정밀가공하고 특수 재질로 제작 열처리 하여 신뢰성이 높고 긴 수명을 자랑한다.
– 미국 N사 제품과 호환성 겸비

GP4 is designed for simplicity of flow control and reliability of operation also available to check flow rate per 1REV of pump. –Available to exchange for JAPAN.

GP4 Series는 정밀 및 정량제어에 용이하게 제작되었으며 신뢰도를 높이기 위하여 가동부분에 Bearing을 삽입하여 최상의 작동이 이루어지게 제작되었고 GP4 Series는 REV당 정확한 양을 토출하므로 Motor RPM 기반으로 토출량을 결정할 수 있다. 또한 내구성을 높이기 위하여 특수강으로 설계제작 되었다.

– 규격(Size): GP4-1POT-1cc, 3cc, 6cc, 10cc, 20cc, GP4-2POT-1cc, 3cc, 6cc또한 내구성을 높이기 위하여 특수강으로 설계 제작 되었음

★ 상기규격외 품목 별도 제작가능. – 일본 S사 호환성 겸비

GP-4

GP-5


GP5 pump is using for highviscosity hot melt adhesive, checking discharge flow rate per 1REV of pump.

– new development

GP5 Series는 고점도의 HMA를 REV당 토출량을 제어할 수 있도록 설계 제작하였으며 활동 부분 및 누수 방지용 Seal이 없도록 정밀가공하고 특수 재질로 제작 열처리 하여 신뢰성이 높고 긴 수명을 자랑한다.
– 자사 신개발품

GP7 is using for high viscosity and small quantity hot melt adhesive , it's made of aluminum and thermal conduction is excellent, no pulsation.

GP7은 재질을 AL로 제작하여 열전도가 뛰어나고, 소량, 고점도 HMA 사용에 적합하며 연속 토출시 맥동현상이 감소하도록 설계,제작하였다.

GP7
